



Online UPS

REHR 6000-X y REHR 10000-X



Especificaciones:

- Panel LCD
- Formato Rack
- Alta frecuencia y doble conversión On-Line
- Control por microprocesador
- Amplio voltaje de entrada
- Tecnología PFC Diagnostico automático al encender el UPS
- Carga automática de las baterías con el UPS apagado
- Protección contra sobrecargas y ruido eléctrico
- Control de velocidad de ventiladores
- Protección para Fax/Modem (opcional)
- Ampliación de autonomía (opcional)
- Conexión paralelo o en redundante hasta 4 equipos (opcional)
- Filtro de ruido EMI/RFI
- Comunicación RS232 con software de monitoreo y control.
- Placa de red SNMP/Web (opcional)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo	REHR 6000 -X	REHR 10000- X
Capacidad con carga lineal	6000 VA / 6000 W	10000 VA / 10000 W
Alimentación		
Rango de la Tensión de alimentación	110 Vac a 288 Vac 100% load@>176VAC; 90% load@>160VAC 80% load@>140VAC; 60% load@>110VAC	
Rango de frecuencia	40 Hz – 70 Hz	
Fases	Monofásica	
Factor de potencia	>0.99	
By Pass automático	186V a 252 VAC	
Salida		
Tensión de salida	230V+/-1%	
Distorsión	<3% (carga Lineal) <5% (carga no lineal)	
Factor de potencia	1	
Factor de cresta de la corriente de salida	3:1	
Forma de onda	Sinusoidal pura	
Capacidad de sobrecarga	110%: por 10 min; 125%: por 1 min; 150%: por 30sec	
Baterías		
Voltaje de Batería	192 VDC	192 VDC
Cantidad de baterías	16 x 12V/ 7Ah	16 x 12 V/ 9 Ah
Tipo de Batería	Sellada libre de mantenimiento AGM-VRLA	
Tiempo de carga de baterías	90% en 8 horas	
Ruido	<55db	
Conector para banco de baterías exterior	opcional	
Corriente de carga	1 Amp de serie y 5 Amp para baterías externas (opcional)	
Especificaciones adicionales		
Conexión paralelo o en redundante	hasta 4 equipos (opcional)	
Eficiencia AC/AC	95%	
Señalización de alarmas audible	Si	
Señalizaciones en el panel LCD y Led	Señalización de todos los parámetros del UPS y alarmas	
Interface de comunicación	USB / SNMP y Contactos secos opcional	
Software de monitoreo y control	Incluido con el suministro del UPS (CD, Manual y Cable)	
Alimentación y salida	Bornera para conexiones	Bornera para conexiones
Medidas UPS (mm) y Baterías	440*660*173	440*660*173
Ancho * Profundidad * Alto	4U	4U
Peso UPS	58 Kilos	62 Kilos